

Velkoobjemový ventilátor - EASY 4000

Tento ventilátor byl navržen pro efektivní odvětrávání, ochlazování a hašení pro velkoprostorové stavby jako tunely, sklady a další.

Easy 4000 je ve standardní verzi vybaven tryskami pro tvorbu vodní mlhy, díky které je možné efektivně ředit plyn a ochlazovat kouř. Easy 4000 má radikálně sníženou hmotnost, díky které **dosahuje bezkonkurenční manévrovatelnosti při provozu.**

Výkon proudění vzduchu:

- nominální výkon: 185 000 m³/h
- plný výkon dosažený při normálních provozních podmínkách 400 000 m³/h

Nová motorová jednotka od BMW:

- 1170 cm³ s elektronickým ovládáním
- 115 k – dvouválcový čtyřtákní
- katalyzátor

Hlučnost: 96 dBA ve vzdálenosti 7 metrů

Doba provozu na plnou nádrž: 1 h 40 min.

Mlhotvorné zařízení:

- 260 l/min. při tlaku 7 bar
- dosah okolo 40 m
- naklonění: -10° až +20°

Stabilita a snadná manipulovatelnost:

- maximálně snížená váha
- bezkonkurenční výkon vs. snadná manévrovatelnost
- obsluhu a přemísťování zvládne bez problémů jeden hasič

Možná provedení:

- verze k montáži na nástavbu vozidla nebo verze na přívěsu
- výškové nastavení ventilátoru 600 nebo 1200 mm
- 360° horizontální směřování ventilátoru



výrobce f. LEADER SRN

Charakteristika

Verze	Možnosti	Výška mm	Hloubka mm	Délka mm	Váha kg	Referenční číslo
Easy 4000 přívěsné provedení	Bez výškové nastavitelnosti	2215	1690	3300	579	160.30.113
	S výškovým nastavením 600 mm	2185 až 2785	1690	3300	680	160.30.114
	S výškovým nastavením 1200 mm	2315 až 3515	1690	3300	725	160.30.109
Easy 4000 nástavbové provedení*	Bez výškové nastavitelnosti	1618	1474	1809	405	160.30.110
	S výškovým nastavením 600 mm	1789 až 2389	1474	1809	506	160.30.111
	S výškovým nastavením 1200 mm	1922 až 3122	1474	1809	551	160.30.112

*Nástavbové provedení je dodáváno s kontrolním panelem a vestavěnou benzinovou nádrží.



Příslušenství

Manuální 360° rotační systém	Pouze pro nástavbové provedení Zvyšuje o 70 kg váhy a 175 mm výšky	Ref.č.: 160.30.010
Ochranný kryt	Pouze pro přívěsné provedení	Ref.č.: 160.30.004
Přídavný flexibilní odvod výfukových plynů	Délka 2,5 m / průměr 80 mm (pro lepší účinnost je možné spojit 3 ks do sebe)	Ref.č.: 160.30.003
Adaptér na připojení přídavného odvodu výfukových plynů	Umožňuje připojení přídavného odvodu výfukových plynů	Ref.č.: 160.30.017



